

# Série Designer

Propriété physique	Spécification
Modèle	RVC5F-1224-XXXXVG
Largeur	12 pouces (305 mm)
Longueur	24 pouces (610 mm)
Épaisseur totale	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,30mm
Finition de la surface supérieure	Polyuréthane mat avec protection UV
Type de gaufrage	Embossement granit
Type de système clic	I4F- << Drop Lock >>
Pourtour	Rainuré (V-Groove)
Couverture par unité	2 pieds carrés
Membrane acoustique incluse	
Type	EVA
Épaisseur	1mm
STC ( <i>Sound Transmission Class</i> ) (ASTM E413-16)	STC 68
IIC ( <i>Impact Insulation Class</i> ) (ASTM E989-18)	IIC 66
Garantie limitée	
Résidentielle	25 ans
Commerciale léger	10 ans
Propriété Technique	
Spécification	
Pourcentage de vinyle vierge	100%
Pourcentage de matières recyclables	100%
Toxicité (ASTM F963-17)	Non toxique, aucun COV
Phtalates	Sans Phtalates
Résistance à l'abrasion (ASTM F510/F510M-14)	Valeur moyenne 2,8
Résistance aux produits chimiques (ASTM F3261-17) (ASTM F925-13)	0=aucun changement
Résistance à la chaleur (ASTM F3261-17)(ASTM F1514-03)	Moyenne 0.65 (70°C)
Flux radiant critique (ASTM E648-19a)	>1.1 (W/cm <sup>2</sup> )
Coefficient de frottement statique (ASTM D2047-11)	Sec : 0.37
Réaction au feu - indice de propagation de la flamme/fumée	142 - 240
Qualité de l'air intérieur	Certification FloorScore® SCS-EC10.3-2014 v4.0