

## Planche de vinyle clic système rigide (SPC)

Propriété physique	Spécification
Modèle	RVC5-1224-XXXX
Largeur	12 pouces (305 mm)
Longueur	24 pouces (610 mm)
Épaisseur totale	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,30mm
Finition de la surface supérieure	Polyuréthane mat avec protection UV
Type de gaufrage	Embossement ardoise
Type de système clic	I4F
Pourtour	Biseauté
Couverture par unité	2 pieds carrés
Couverture par boîte	28 pieds carrés
Quantité de tuiles par boîte	14 tuiles
Membrane acoustique incluse	
Type	EVA
Épaisseur	1mm
STC ( <i>Sound Transmission Class</i> )	STC 53
IIC ( <i>Impact Insulation Class</i> )	IIC 54
Garantie limitée	
Résidentielle	25 ans
Commerciale léger	10 ans
Propriété Technique	
Spécification	
Pourcentage de vinyle vierge	100%
Pourcentage de matières recyclables	100%
Toxicité (ASTM F963-17)	Non toxique, aucun COV
Phtalates	Sans Phtalates
Résistance à l'abrasion (ASTM F510/F510M-14)	Valeur moyenne 2,8
Résistance aux produits chimiques (ASTM F3261-17) (ASTM F925-13)	0=aucun changement
Résistance à la chaleur (ASTM F3261-17)(ASTM F1514-03)	Moyenne 0.65 (70°C)
Coefficient de frottement statique (ASTM D2047-11)	Sec : 0.37
Réaction au feu - indice de propagation de la flamme/fumée	142 - 240
Qualité de l'air intérieur	Certification FloorScore® SCS-EC10.3-2014 v4.0